



ПрофДомСтрой

Полотно дверное

шпонированное гладкое

Цена: от 2290 р.



➤ Двери поставляются не в сборе!
Подготовка к монтажным работам
«зарезка» и сборка составляющих в
блок - по договоренности.

тел. +7(499)347-99-01

тел. +7(926)005-39-31

email: pds.torg@profdomstroy.ru

Описание «Стандартного» полотна:

- Размеры: 2000*600 / 700 / 800 / 900 мм. (высота*ширина), толщина 36-40 мм. Цветовая гамма: «Орех», «Дуб».
- Полотно щитовое без притвора (без четверти) с обвязкой по периметру из соснового бруса (либо ДСП) сращенного на микрошип. Торцевые части оклеены кромочной лентой. Отделка из 3мм. панелей МДФ, покрытых шпоном. Внутреннее заполнение: сотовое (ячеистый картон).
- Полотно может быть изготовлено «Глухое» либо «Остекленное». Декоративное стекло («Льдинка», «Водопад», «Матовое» и др.) устанавливается методом заведения «через верхний край».
- Упаковка – полиэтилен, торцевые части гофрокартон (пенопласт).

Рекомендуемая комплектация:

- Коробочный брус МДФ либо деревянный (сосна).
- Наличник из МДФ полукруглый.
- Доборная планка МДФ.
- Нащельник (притворная планка) МДФ.
- Дверная фурнитура.

Дополнительные опции:

- Производство полотен нестандартной высоты и ширины: высотой до 2300 мм. и от 200 мм. (например доборная створка) до 1000мм. по ширине.
- Использование не стандартных цветов: «Беленый дуб» и «Венге».
- Усиление (частичное либо сплошное заполнение) полотен брусом.
- Изготовление полотен с отверстием под остекление (размеры отверстия по ГОСТ либо по размерам заказчика). Остекление армированным стеклом (толщиной 6 мм), калёным или стеклом «Триплекс».
- Оснащение коробочного бруса уплотнителем.
- Возможно изготовление усиленных реек коробочного бруса (сечением 90мм).
- Изготовление полотна с раздаточным окном (например для кухни).
- Установка металлического «отбойника» в нижней части полотна.
- Изготовление дверных полотен для использования в качестве фрамуг.



ПрофДомСтрой

Комплект дверной

шпонированный

Цена: от 3383р.



➤ Двери поставляются не в сборе!
Подготовка к монтажным работам
«зарезка» и сборка составляющих в
блок - по договоренности.

тел. +7(499)347-99-01

тел. +7(926)005-39-31

email: pds.torg@profdomstroy.ru

Описание «Стандартного» комплекта:

Комплект состоит из: полотна -1 шт., коробочного бруса – 2,5 шт. (без порога) и наличника – 2,5 шт. (с одной стороны).

➤ Размеры полотна: 2000*600/700/800/900 мм. (высота*ширина), толщина 36-40 мм. Цветовая гамма: «Орех», «Дуб».

➤ Полотно щитовое без притвора (без четверти) с обвязкой по периметру из соснового бруса (либо ДСП) сращенного на микрошип. Торцевые части оклеены кромочной лентой. Отделка из 3мм. панелей МДФ, покрытых шпоном. Внутреннее наполнение: сотовое (ячеистый картон).

➤ Полотно может быть изготовлено «Глухое» либо «Остекленное». Декоративное стекло («Льдинка», «Водопад», «Матовое» и др.) устанавливается методом заведения «через верхний край».

➤ Коробочный брус 2.5 шт. из МДФ либо деревянный (сосна).

➤ Наличник 2.5 шт. из МДФ плоский (полукруглый).

➤ Упаковка полотна – полиэтилен, торцевые части гофрокартон (пенопласт).

Рекомендуемая комплектация:

➤ Доборная планка МДФ.

➤ Нащельник (притворная планка) МДФ.

➤ Дверная фурнитура.

Дополнительные опции:

➤ Производство полотен нестандартной высоты и ширины: высотой до 2300 мм. и от 200 мм. (например доборная створка) до 1000мм. по ширине.

➤ Использование не стандартных цветов: «Беленый дуб» и «Венге».

➤ Усиление (частичное либо сплошное наполнение) полотен бруском.

➤ Изготовление полотен с отверстием под остекление (размеры отверстия по ГОСТ либо по размерам заказчика). Остекление армированным стеклом (толщиной 6 мм), калёным или стеклом «Триплекс».

➤ Оснащение коробочного бруса уплотнителем.

➤ Возможно изготовление усиленных реек коробочного бруса (сечением 90мм).

➤ Изготовление полотна с раздаточным окном (например для кухонь).

➤ Установка металлического «отбойника» в нижней части полотна.



ПрофДомСтрой

Полотна модельные

**шпонированные глухие и
остекленные**

Цена от: 2899/3172 р.



тел. +7(499)347-99-01

тел. +7(926)005-39-31

email: pds.torg@profdomstroy.ru

Описание «Стандартного» модельного полотна:

- Размеры: 2000*600 / 700 / 800 / 900 мм. (высота*ширина), толщина 36-40 мм. Цветовая гамма: «Орех», «Дуб».
- Полотно щитовое без притвора (без четверти) с обвязкой по периметру из соснового бруса (либо ДСП) сращенного на микрошип. Торцевые части оклеены кромочной лентой. Отделка из 5 или 6мм. панелей МДФ, покрытых шпоном. Внутреннее заполнение: сотовое (ячеистый картон).
- Полотно может быть изготовлено «Глухое» либо «Остекленное». Декоративное стекло («Льдинка», «Водопад», «Матовое» и др.) устанавливается методом заведения «через верхний край».
- Модельный рисунок на полотне создается путем фрезеровки поверхности полотна. Образовавшиеся углубления тонируются и / или покрываются лаком.
- Упаковка – полиэтилен, торцевые части гофрокартон (пенопласт).

Рекомендуемая комплектация:

- Коробочный брус МДФ либо деревянный (сосна).
- Наличник из МДФ полукруглый.
- Доборная планка МДФ.
- Нащельник (притворная планка) МДФ.
- Дверная фурнитура.

Дополнительные опции:

- Производство полотен нестандартной высоты и ширины: высотой до 2300 мм. и от 200 мм. (например доборная створка) до 1000мм. по ширине.
- Использование не стандартных цветов: «Беленый дуб» и «Венге».
- Усиление (частичное либо сплошное заполнение) полотен брусом.
- Изготовление полотен с отверстием под остекление (размеры отверстия по ГОСТ либо по размерам заказчика). Остекление армированным стеклом (толщиной 6 мм), калёным или стеклом «Триплекс».
- Оснащение коробочного бруса уплотнителем.
- Возможно изготовление усиленных реек коробочного бруса (сечением 90мм).
- Изготовление полотна с раздаточным окном (например для кухонь).
- Установка металлического «отбойника» в нижней части полотна.
- Изготовление дверных полотен для использования в качестве фрамуг.
- Подготовка к монтажным работам «зарезка» и сборка в блок - по договоренности.